



AR400142

Optionele accessoires

AA400510:

Bijkomende schakelaar

Optionele accessoires

Ventilatormodule 400 serie

AR400142

- Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuigsystemen uit de 400 serie.
- Efficiënte BLDC-techniek (koolborstelloos).
- Luchtafvoer volgens EN 61591 - max. 880 m³/h.
- Geluidsvermogen afhankelijk van de inbouw situatie
- Vermogensstanden zijn afhankelijk van het motorloze afzuigstelsel, zie tabel op pagina XX.
- Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuigsystemen uit de 400 serie.
- Efficiënte BLDC-techniek (koolborstelloos).

Prestaties en verbruik:

Luchtafvoer volgens EN 61591 - max. 880 m³/h.

Geluidsvermogen afhankelijk van de inbouw situatie

Vermogensstanden zijn afhankelijk van het motorloze afzuigstelsel, zie tabel op pagina XX.

Uitrusting:

3 elektronische gestuurde vermogensstanden en 1 intensiefstand.

Motortechniek met zeer efficiënte koolborstelloze DC motor (BLDC).

Metalen met zink beplaten behuizing.

Buis verbindingselementen aanzuiging: 1 x DN 150 rond, 4 x DN 150 rond.

Buis verbindingselementen aanzuiging: 1 x DN 150 rond.

Bedekking voor luchtaanvoer wanneer niet in gebruik

Bevestigingsbeugel voor installatie aan het plafond of de zijkant van een kast.

Installatievoorschriften:

Motor in combinatie met motorloze afzuigsystemen 400 serie.

Verbinding tussen verschillende apparaten met een netwerkkabel.

Montage in de plint met een uitsparing voor de luchtkanalen.

Installatie in een aparte ruimte toegestaan voor een gereduceerd geluidsniveau.

Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouw met haard moet een passende en veilige stoomtoevoer gebruikt worden.

Technische data:

Aansluitwaarde: 240 W.

Aansluitkabel 1.8 m, plugbaar.

Netwerkkabel 5 m.

