



AR401142

Optionele accessoires

AA400510:

Bijkomende schakelaar

Optionele accessoires

AD702052:

Evacuatiebuis

Ventilatormodule 400 serie

AR401142

- Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuigsystemen uit de 400 serie.
 - Efficiënte BLDC-techniek (koolborstelloos).
 - Luchtafvoer volgens EN 61591 - max. 950 m³/h.
 - Geluidsvermogen afhankelijk van de inbouw situatie
 - Vermogensstanden zijn afhankelijk van het motorloze afzuigstelsel, zie tabel op pagina XX.
 - Krachtige motor voor combinaties met motorloze afzuigsystemen uit de 400 serie.
- Efficiënte BLDC-techniek (koolborstelloos).

Prestaties en verbruik:

Luchtafvoer volgens EN 61591 - max. 950 m³/h.

Geluidsvermogen afhankelijk van de inbouw situatie

Vermogensstanden zijn afhankelijk van het motorloze afzuigstelsel, zie tabel op pagina XX.

Uitrusting:

3 elektronische gestuurde vermogensstanden en 1 intensiefstand.

Motortechniek met zeer efficiënte koolborstelloze DC motor (BLDC).

Inclusief geluidsisolatie voor een minimaal geluidsniveau.

Binnenafwerking van roestvrij staal.

Buis verbindingselementen aansluiting: 1 x DN 200 rond.

Bevestigingsbeugels voor buitenmontage bijgevoegd.

Installatievoorschriften:

Motor in combinatie met motorloze afzuigsystemen 400 serie.

Verbinding tussen verschillende apparaten met een netwerkkabel.

Installatie buiten toegestaan voor een gereduceerd geluidsniveau in de keuken.

Montage aan de buitenwand. Electronicabox moet binnenshuis worden geplaatst.

Acceptabele temperatuurvariatie voor installatie van de controlebox: -25 tot 60 °C.

Afstand voor vrije luchtruimte van de grond (of een ander object) naar het midden van de pijp: minimaal 60 cm.

Bij installatie van een afzuigkap met luchtafvoer en een schouw met haard moet een passende en veilige stoomtoevoer gebruikt worden.

Technische data:

Aansluitwaarde: 180 W.

Aansluitkabel 1.8 m, plugbaar.

Netwerkkabel 5 m.

