

DAE 1530

Universele afzuigkap

met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



- Apart keukendesign – volledig geïntegreerd, 532 mm breed
- Efficiënt – 415 m³/h op het hoogste niveau
- Gelijkmatische verlichting dankzij LED-band
- Unieke filtering – 10-laags roestvrijstalen vetfilter
- Veilig en eenvoudig te reinigen – CleanCover van Miele



EAN: 4002516911975 / Materiaalnummer: 12830220 /
Oud Materiaalnummer: 28E1530SBNF

Model	
Volledig integreerbare afzuigkap	•
Model en design	
Kleur apparaat	Roestvrij staal
Funcities	
Soort luchtgeleiding	Converteerbaar
Benodigde, apart te bestellen ombouwset luchtcirculatie	DUU 150, DUU 151
Benodigde, apart te bestellen actieve koolstoffilters	DKF 32-P
Bedieningsgemak	
Elektronische besturing	•
EasySwitch	•
Bediening	EasySwitch
Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand)	3
Boosterstanden	1
Efficiëntie en duurzaamheid	
Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar	72,2
Energie-efficiëntieklasse (A+++–D)	B
Vetfiltering klasse	B
Klasse voor hydrodynamische efficiëntie	B
Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Onderhoudscomfort	
Eenvoudig te reinigen kapinterieur – CleanCover	•
Filtersysteem	
Aantal voor de vaatwasser geschikte roestvrij stalen vetfilters (10-laags)	1
Verlichting	
Aantal x Watt	1 x 3,2 W
Lichtsterkte in lx	360 lx
Kleurtemperatuur in K	3500 Kelvin
Ventilator	
Aantal ventilatoren	1
Dubbelzijdig zuigende ventilator	•
Wisselstroommotor (AC-motor)	•
Luchtafvoer	
Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m ³ /uur) volgens EN 61591	215
Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m ³ /uur) volgens EN 61591	315
Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m ³ /h) volgens EN 61591	415
Luchtverplaatsingsvermogen in boosterstand 1 (m ³ /h) volgens EN 61591	675
Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	45,0
Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	48,0
Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	65,0

DAE 1530

Universele afzuigkap

met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



EAN: 4002516911975 / Materiaalnummer: 12830220 /

Oud Materiaalnummer: 28E1530SBNF

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	30,0
--	------

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	34,0
--	------

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
--	------

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	51,0
--	------

Luchtcirculatie

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591	200
---	-----

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591	295
---	-----

Afzuigcapaciteit Intensiefstand (m³/uur) volgens EN 61591	630
---	-----

Luchtverplaatsingsvermogen in stand 3 (m³/h) volgens EN 61591	395
---	-----

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	46,0
---	------

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	53,0
---	------

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	59,0
---	------

Geluidsniveau boosterstand (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3	71,0
---	------

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	39,0
--	------

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	45,0
--	------

Geluidsdruk boosterstand (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	57,0
--	------

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20μPa) volgens EN 60704-2-13	32,0
--	------

Veiligheid

Veiligheidsschakelaar	•
-----------------------	---

Technische gegevens

Breedte van kap in mm	532
-----------------------	-----

Hoogte van kap in mm	50
----------------------	----

Diepte van kap in mm	372
----------------------	-----

Nettogewicht in kg	9,0
--------------------	-----

Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,5
--	-----

Gearde stekker	•
----------------	---

Minimale hoogte boven elektrische kookplaten in mm	450
--	-----

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ≤ 4,5 kW) in mm	650
---	-----

Aantal fasen	1
--------------	---

Totale aansluitwaarde in kW	0,20
-----------------------------	------

Spanning in V	230
---------------	-----

Zekering in A	10
---------------	----

Frequentie in Hz	50
------------------	----

Montage-instructies

Aansluitstuk luchtafvoer bovenkant	•
------------------------------------	---

DAE 1530

Universele afzuigkap

met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening




EAN: 4002516911975 / Materiaalnummer: 12830220 /

Oud Materiaalnummer: 28E1530SBNF

Aansluitstuk luchtafvoer achterkant	•
Aansluitstuk luchtafvoer boven- en achterkant	•
Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm	150
Meegeleverde accessoires	
Terugslagklep	•

met EasySwitch-besturing voor comfortabele bediening



DAE1530, DAE1535 Installation drawing