

**Serie 4, Eilandschouwkap, 90 cm,
RVS
DIB97IM50**



B



DHZ1256 Ventilatiekanaal, DHZ5346 Koolfilter (vervang),
DHZ5385 Recirculatieset, DIZ2CB114 CleanAir standaard recirc.set,
DIZ2CX5C6 Cleanair Plus recirculatieset, DIZ2FX5D1 Regeneerebaar
recirculatieset, DZZ0XX0P0 Regeneerebaar koolfilter (vervang),
DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervang), DHZ1231
Verbindingselement, DHZ1241 Verbindingselement, DHZ1246
Ventilatiekanaal, DHZ1251 Verbindingselement, DHZ1253
Verbindingselement, DZZ2CB1B4 CleanAir standaard koolfilter
(plafond), HEZG9AS00S Adapter

**De eilandkap is de perfecte oplossing voor
een kookeiland dankzij de flexibele
plafondmontage.**

- **Bijzonder stil:** maximale prestaties, minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Touch Select:** wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.

Uitvoering: Eiland/plafond
Lengte elektriciteits snoer: 130.0 cm
Hoogte afvoerbuys min/max:691-871/691-991 mm
Hoogte: 53 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
Nettogewicht: 29.2 kg
Soort besturing: Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:3-standen + intensief
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:438 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 527 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:390 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: 754 m³/h
Maximale luchtstroom:438 m³/h
Aantal lampen:4
Geluidsniveau: 57 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max: 150 / 120 mm
Materiaal vetfilter: Aluminium wasbaar
EAN-code: 4242005086269
Aansluitvermogen:256 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie:60; 50 Hz
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:Eiland



Serie 4, Eilandschouwkap, 90 cm, RVS DIB97IM50

De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
- Max. normaalstand 438 m³/u;
- Intensiefstand 754 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 57 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 74.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 57 dB

Bediening

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- TouchControl (3 standen + intensiefstand) met LED-indicatie
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 409 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Easy-to-clean Binnenframe

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 256 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 4, Eilandschouwkap, 90 cm,
RVS
DIB971M50**

