

**Serie 6, Eilandschouwkap, 90 cm,
RVS
DIB98JQ50**



A+



DHZ1231 Verbindingselement, DHZ1241 Verbindingselement, DHZ1246 Ventilatiekanaal, DHZ1251 Verbindingselement, DHZ1253 Verbindingselement, DHZ1256 Ventilatiekanaal, DHZ5346 Koolfilter (vervanging), DHZ5385 Recirculatieset, DIZ2CB114 CleanAir standaard recirc.set, DIZ2CX5C6 Cleanair Plus recirculatieset, DIZ2FX5D1 Regeneerbaar recirculatieset, DZZ0XX0P0 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), DZZ2CB1B4 CleanAir standaard koolfilter (plafond)

De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

- **PerfectAir-sensor:** geniet van stiller en geurloos koken.
- **Extra stil:** de zeer efficiënte afzuigkap met minimaal geluid.
- **Makkelijke reiniging van de binnenkant:** verborgen schroeven en kabels en afgeronde randen maken het schoonmaken eenvoudig.
- **Eco Silence Drive:** de efficiënte én energiebesparende motor voor je afzuigkap.

Uitvoering: Eiland/plafond
 Lengte elektriciteitsnoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuiss min/max: 698-878/698-998 mm
 Hoogte: 46 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht: 31.0 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen: 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer: 445 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 457 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie: 353 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: 867 m³/h
 Maximale luchtstroom: 445 m³/h
 Aantal lampen: 4
 Geluidsniveau: 54 dB(A) re 1pW
 Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code: 4242005099061
 Aansluitvermogen: 166 W
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie: Eiland
 Vertraging uitschakeling: 10 min



Serie 6, Eilandschouwkap, 90 cm, RVS DIB98JQ50

De eilandkap is de perfecte oplossing voor een kookeiland dankzij de flexibele plafondmontage.

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze EcoSilence Drive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
- Max. normaalstand 445 m³/u;
- Intensiefstand 867 m³/u
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Extreem stille werking
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A+
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 31.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 54 dB

Bediening

- Elektronische bediening via TouchControl met lichtlijn
- TouchControl (3 standen + 2 intensiefstanden) met lichtlijn

Comfort / Zekerheid:

- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- PerfectAir sensor voor automatische afzuiging
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 423 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Geperforeerd roestvrijstalen afdekking
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Easy-to-clean Binnenframe

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 74.4 cm-92.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 74.4 cm-104.4 cm x 89.8 cm x 60.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 166 W
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 6, Eilandschouwkap, 90 cm,
RVS
DIB98JQ50**

