

**Serie 2, Wandschouwkap, 60 cm,
Zwart
DWB66BC60**



B

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

Uitvoering:Wandmodel
Lengte elektriciteits snoer:130.0 cm
Hoogte afvoerbuis min/max:583-912/583-1022 mm
Hoogte:53 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
Nettogewicht:11.9 kg
Soort besturing:Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:621 m³/h
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:422 m³/h
Maximale luchtstroom:621 m³/h
Aantal lampen:2
Geluidsniveau:69 dB(A) re 1pW
Diameter luchtafvoer min/max:120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:Aluminium wasbaar
EAN-code:4242005355068
Aansluitvermogen:220 W
Minimale smeltveiligheid:10 A
Spanning:220-240 V
Frequentie:50; 60 Hz
Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie:Wandmodel

DWZ0DX0A0 Koofilter (vervanging)
DWZ0DX0U0 Recirculatieset
DWZ0XX0J0 Regeneereerbaar recirculatieset
DWZ1DX1B4 CleanAir standaard koolfilter (plafond)
DWZ1DX1I4 CleanAir standaard recirc.set
DWZ1DX1I6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set
DZZ0XX0P0 Regeneereerbaar koolfilter (vervanging)
DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging)



Serie 2, Wandschouwkap, 60 cm, Zwart DWB66BC60

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

- Afzuigcapaciteit bij recirculatie: Max. normaalstand:422m³/h
- Geluidsniveau bij recirculatie: Max. normaalstand:74 dB(A) re 1 pW
- Gemiddelde energieverbruik: 46.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse vetfilter: B

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

Comfort / Zekerheid:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor wandmontage
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Efficiënte condensatormotor
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser
- Terugslagklep

Prestaties en verbruik:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
- max. normaalstand 621 m³/h
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Energieklasse verlichting: A
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

Bediening

- 3 standen
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 99 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K

Technische specificaties:

- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 63.5 cm-96.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 63.5 cm-107.5 cm x 60.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 70.3 cm x 60.0 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 83.3 cm-116.3 cm x 60.0 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koolfilter unit (hxbxd):
- 703 x 600 x 500mm - montage op buitenschacht
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd):
- 703 x 600 x 500mm - Montage aan de buitenkant van de schacht
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand:69 dB dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 220 W
- Met de Clean Air Plus recirculatiekit (verkrijgbaar als optionele accessoire) bereikt het apparaat:

