

**Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm,
RVS
DWQ96DM50**



DHZ1225 Ventilatiekanaal, DHZ1235 Ventilatiekanaal, DHZ9550 Roestvrijstalen achterwandpaneel, DHZ9551 Roestvrijstalen achterwandpaneel, DWZ0DX0A0 Koolfilter (vervang), DWZ0DX0U0 Recirculatieset, DWZ0XX0J0 Regeneerbaar recirculatieset, DWZ1DX1B4 CleanAir standaard koolfilter (plafond), DWZ1DX1I4 CleanAir standaard recirc.set, DWZ1DX1I6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, DWZ1FX5C6 Cleanair Plus recirculatieset, DWZ1FX5D1 Regeneerbaar recirculatieset, DZZ0XX0P0 Regeneerbaar koolfilter (vervang), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervang), HEZG9AS00S Adapter

**Pyramide wandschouwkap - SlimLine:
Goede prestaties en een passend design
voor in de keuken.**

- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **Touch Select:** wijzig de instellingen van je afzuigkap met een aanraking.
- **Intensiefstand:** elimineert nare keukenluchtjes bijzonder stil en effectief.

Uitvoering:Wandmodel
 Lengte elektriciteits snoer: 130.0 cm
 Hoogte afvoerbuys min/max:582-912/582-1022 mm
 Hoogte: 94 mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :550 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat :650 mm
 Nettogewicht: 12.4 kg
 Soort besturing: Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen:3-standen + intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer:389 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:441 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie:337 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand:642 m³/h
 Maximale luchtstroom:389 m³/h
 Aantal lampen:2
 Geluidsniveau:61 dB(A) re 1pW
 Diameter luchtafvoer min/max:120 / 150 mm
 Materiaal vetfilter:Aluminium wasbaar
 EAN-code:4242005039623
 Aansluitvermogen:220 W
 Minimale smeltveiligheid:10 A
 Spanning:220-240 V
 Frequentie:50; 60 Hz
 Type stekker:Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
 Type installatie:Wandmodel



Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm, RVS DWQ96DM50

Pyramide wandschouwkap - SlimLine: Goede prestaties en een passend design voor in de keuken.

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte condensatormotor
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand 389 m³/h
- Intensiefstand 642 m³/h
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)

Bediening

- Elektronische bediening via TouchControl met LED-indicatie
- 3 standen + intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 214 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 42.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 67.6 cm-100.6 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 67.6 cm-111.6 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd): 74.4 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op buitenschacht; 87.4 cm-120.4 cm x 90.0 cm x 50.0 cm - montage op binnenschacht
- Aansluitwaarde: 220 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor circulatiewerking is een recirculatieset of een CleanAir recirculatie-unit (optioneel toebehoor) nodig

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**Serie 4, Wandschouwkap, 90 cm,
RVS
DWQ96DM50**

