



GO240130



Toebehoren

1 x Bakblik
1 x Grill plaat
1 x Grillrooster

Optionele accessoires

BA026116:

Bakplaat voor 60cm oven pyro. bestendig

BA026117:

Bakplaat voor 60cm oven pyro. bestendig

BA036106:

Rooster voor 60cm oven

BA046118:

Glazen bakplaat voor 60cm oven

BA056134:

Pizza-baksteen-set voor 60cm oven

BS020003:

Pizzaschep

Optionele accessoires

Bakoven Gaggenau Minimalistic serie
60 x 60 cm, Deurscharnier: Rechts

GO240130

- Automatische programma's en instellingaanbevelingen zorgen voor nauwkeurige en perfecte resultaten.
- Full-size zijscharnierende deur met One-touch opening voor gemakkelijke, ergonomische toegang.
- Pyrolytische zelfreiniging biedt hoogefficiënte reiniging in minder dan 4 uur, waardoor de oven vlekkeloos blijft.
- Onzichtbaar volledig oppervlaktegrillelement verhoogt de kookprecisie terwijl het een strakke elegantie behoudt.
- Uitzonderlijke geurcontrole elimineert de geuren tijdens het koken en schoonmaken.

Highlights

Vlak geïntegreerd.

Greeploze glazen deur met elektronische opening.

Full touch display met roestvrijstalen bedieningsring.

Licht- en displayreactie bij benadering van de gebruiker.

Pyrolyse.

Onzichtbare volledig oppervlakte grill achter email.

10 verwarmingsmethoden van 30 °C tot 300 °C, incl. Pizzasteen functie.

Automatische programma's en instellingaanbevelingen.

Netto inhoud 77 liter

Verwarmingsmethoden / Programma's

Hete lucht plus.

Hete lucht eco.

Boven- + onderwarmte.

Bovenwarmte.

Onderwarmte.

Hete lucht + onderwarmte.

Vochtig bakken.

Grill + circulatie lucht.

Grill.

Pizzasteen functie.

120 programma's (automatische programma's en aanbevolen instellingen).

Optie om tot 30 favorieten op te slaan.

Bediening:

Gedempte zij-openende deur met 110 ° openingshoek.

Elektronische deur opening.

Full touch display met bedieningsring.

42 display talen beschikbaar.

Gebruikersdetectie, aanpasbare afstand.

Info tekst voor extra informatie.

Geanimeerde snelstartgidsen om te helpen bij het onderhoud van apparaten.

Uitrusting:

Onzichtbare volledige oppervlakte grill achter email, 3.4 kW.

Grill kan kort worden toegevoegd in de heteluchtstand voor extra bruining.

Heteluchtventilator draait in beide richtingen, voor een ideale verdeling van de warmte

Extra krachtige bodenverwarming voor de pizzasteen functie.

Nauwkeurige temperatuurregeling met weergave van de huidige temperatuur.

Snel voorverwarmen.

Katalysator voor luchtreiniging.

Timerfuncties: bereidingstijd, bereidingstijd einde, count-up timer.

Lange-termijn timer met voorgeprogrammeerde verwarmingscycli

Programmeerbare automatische deuropening aan het einde van de kooktijd om overkoken te voorkomen.

Optimale zichtbaarheid van het voedsel dankzij de verlichting aan de zijkant.

4 inschuifniveau's.

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

Op afstand bedienen en monitoren van het apparaat

Deur opening via voice assistent.

Veiligheid:

Kinderslot om te voorkomen dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld of bediend.

Elektronische deurvergrendeling om te voorkomen dat de deur van het apparaat per ongeluk wordt geopend.

Veiligheidsuitschakeling.

Warmte-isolerende deur met 5 veiligheidsruiten.

Buitenwandafkoeling met temperatuurbewaking.

Reiniging

Pyrolyse met minimale geurontwikkeling dankzij de verwarmde katalysator.

Geëmailleerde en pyrolyseveilige zijrekken.

Naadloos bakcompartiment zonder belemmerende elementen.

Installatievoorschriften:

Plaatsen in nis zonder achterwand.

Draairichting deur niet verwisselbaar.

Oversteek van voorkant apparaat naar meubelkast: 21 mm.

Let bij het plannen van een hoekoplossing op de zijdelings openende deur en de minimaal vereiste afstand tot de muur.

Deuropeningshoek ca. 110 ° (leveringstoestand) kan indien nodig worden verkleind tot ca. 92 °.

Bij installatie onder een kookplaat: Afstand tussen de onderkant van de kookplaat en de bovenste rand van de oven: min. 15 mm. De installatievoorschriften voor de kookplaten moeten in acht worden genomen.


Het stopcontact moet toegankelijk zijn en zich buiten de ingebouwde nis bevinden.

Technische data:

Energieklasse A op een schaal van A+++ tot D.

Aansluitwaarde: 3.7 kW.

Aansluitkabel 1.75 m met stekker



A: Toegankelijke elektrische aansluiting

B: Kabel met of zonder stekker, afhankelijk van het land

Afmeting in mm