

2N 380-415V 50/60Hz - 2x 16A ⇐ 2 fase - 1 nul 2 phases - 1 neutral 2 Phasen - 1 Nullanschluss 2 phases et 1 neutre Aderquerschnitt 4x2,5 mm² Cross sectional area Fil diamètre	1N 220-240V 50/60Hz - 1x 32A ⇐ 1 fase - 1 nul 1 phase - 1 neutral 1 Phase - 1 Nullanschluss 1 phase et 1 neutre Aderdoorsnede 3x4 mm² Aderquerschnitt Cross sectional area Fil diamètre
1N 220-240V 50/60Hz - 1x 16A ⇐ 1 fase - 1 nul 1 phase - 1 neutral 1 Phase - 1 Nullanschluss 1 phase et 1 neutre Aderdoorsnede 3x2,5 mm² Aderquerschnitt Cross sectional area Fil diamètre ⚠ Max 3720W	2-2N 230V 50Hz - 2x 16A ⇐ 2 fase - 2 nullen 2 phases - 2 neutral 2 Phasen - 2 Nullanschlüsse 2 phases et 2 neutres Aderdoorsnede 5x2,5 mm² Aderquerschnitt Cross sectional area Fil diamètre ⚠ only NL/alleen NL

1

H 1x

2x

2x

2

G

TOP GLASS

TOP GLASS

3a

TOP GLASS

TOP GLASS

3b

TOP CUTTING CENTER

3c

3d

3e

A/C 1x

B 1x

4

5

6

7

D 1x

E 1x

F 2x

8

Op onze website kunt u de meest recente versie van het installatievoorschrift vinden.
You can find the most recent version of the installation instructions on our website.
Die neueste Version der Installationsanleitung finden Sie auf unserer Website.
Vous pouvez trouver la version la plus récente des instructions d'installation sur notre site Web.

890264