

Inductiekookplaat met afzuiging incl. recirculatiefilter, 80 cm breed

Type: IKR3084F



Specificaties afzuigunit

- Luchtafvoer afzuigcapaciteit
(min/max/int): 220 / 450 / 620 m³/h
- Luchtafvoer geluidsniveau
(min/max/int): 44 / 63 / 69 dB(A)
- Recirculatie afzuigcapaciteit
(min/max/int): 190 / 480 / 520 m³/h
(LongLife geur-koolstoffilter HF2021)
- Geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
(LongLife geur-koolstoffilter HF2021 inclusief)
- Geschikt voor PlasmaMade filter
- 10 afzuigsnelheden
- 1 x meerlaags vetfilter, geïntegreerd in afzuigunit
- Energieklasse A+
- Aansluitwaarde totaal toestel: 3600 W / 7620 W
(exclusief snoer/stekker)

Bediening afzuigunit

- FlowIn; vlak geïntegreerd luchtinlaat rooster
- LightOnly slider (rood led)
- Intensiefstand; tijdelijk extra hoge afzuigcapaciteit
- Naloopstand; afzuiging stopt na 15 minuten
- Reinigingsindicatie vetfilter en recirculatiefilter op inductiekookplaat
- AutoAir: afzuiging past zich automatisch aan op inductie stand

Specificaties inductiekookplaat

- Afgeronde rand rondom glasplaat
- 2 x kookzone Ø 20,0 cm – 3000 W
- 2 x kookzone Ø 16,0 cm – 2100 W
- 10 standen per kookzone (inclusief boostfunctie)
- Boostfunctie; tijdelijk extra hoge inductiecapaciteit

Bediening inductiekookplaat

- LightOnly slider (rood led)
- 4 timers met uitschakelfunctie (tot 99 min.)
- Pauze functie; kookplaat tijdelijk uitschakelen met behoud van geheugen
- Boostfunctie per kookzone; tijdelijk extra krachtig vermogen
- Extra functie: warmhouden en aankoken

Schoonmaakgemak

- Keramisch glas; extra stoot- en krasvast
- EasyClean:
 - 1 x FlowIn luchtinlaat rooster, vlak geïntegreerd
 - 1 x meerlaags vetfilter inclusief opvangruimte voor wateroverloop (400 ml), uitneembaar en vaatwasser bestendig
 - 1 x overloopreservoir (850 ml), bereikbaar via onderkant achter kookplaat

Veiligheid

- Inductiekookplaat met kinderslot en restwarmte indicatie
- Kookduurbegrenzing
- Veiligheidsuitschakeling bij extreem water overloop of oververhitting

EAN nummer: 8715393353887

Type: IKR3084F

