

# KBT600MB

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Familie                 | Afzuigkap       |
| Type afzuigkap          | Wandkap         |
| Design                  | T-vorm plat     |
| Filtering               | Expulsie        |
| Elektronische bediening | Ja              |
| Materiaal               | Roestvrij staal |
| EAN-code                | 8017709347239   |
| Breedte afzuigkap       | 60 cm           |
| Esthetiek               | Universeel      |
| Kleur                   | Matt Black      |
| Logo                    | Geëtst          |



## Bediening

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Regeling bediening | Elektronische toetsen |
|--------------------|-----------------------|

## Program / Functions

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aantal snelheden                | 3                                                                                   |
| Snelheid Intensief              |  |
| Luchtzuiveringsfunctie (24 uur) |  |
| Opties tijdprogrammering        |  |

## Technische specificaties

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                         |           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|--|
|  |  |  |                                         |           |  |
| Aantal lampen                                                                      | 2                                                                                   |                                                                                     | Vetfilters                              | Aluminium |  |
| Soort verlichting                                                                  | LED                                                                                 |                                                                                     | Indicator vervangen filter              | Ja        |  |
| Vermogen lamp                                                                      | 1.3 W                                                                               |                                                                                     | Afvoer                                  | 150 mm    |  |
| Lichtkleurtemperatuurschaal (K)                                                    | 3000 K                                                                              |                                                                                     | Minimale afstand vanaf gasfornuis       | 650 mm    |  |
| Capaciteit P0                                                                      | 820 m³/h                                                                            |                                                                                     | Minimale afstand vanaf inductie fornuis | 500 mm    |  |
| Vermogen motor                                                                     | 230 W                                                                               |                                                                                     | Terugslagklep                           | Ja        |  |
| Aantal filters                                                                     | 2                                                                                   |                                                                                     |                                         |           |  |

Capaciteit (IEC 61591) [m³/h]

Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]

|                    |     |    |
|--------------------|-----|----|
| Snelheid 1         | 260 | 49 |
| Snelheid 2         | 358 | 57 |
| Snelheid 3         | 473 | 64 |
| Snelheid Intensief | 686 | 72 |

## Meegeleverde accessoires

Schacht reductie Ja

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEchood) 53 kWh/a  
 Energie-efficiëntieklasse (EEC) A  
 Hydrodynamische efficiëntie (FDEC) 29.8  
 Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC) A  
 Lichtefficiëntie (LEC) 70.4 lux/W  
 Lichtefficiëntieklasse (LEC): A  
 Vetfilterefficiëntie (GFE) 79.7 %  
 Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC) C  
 Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin) 261 m³/h  
 Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax) 473 m³/h  
 Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost) 686 m³/h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) 48 dBA  
 Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid 64 dBA  
 Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid 71 dBA  
 Tijdstoenamefactor (F) 0.9  
 Energie-efficiëntie-index 52.0  
 Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 395 m³/h  
 Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep) 451 Pa  
 Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep) 159 W  
 Nominaal stroomverbruik van het lichtsysteem (WL) 3 W  
 Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle) 156 lux  
 Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa) 70 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde 230 W  
 Spanning 220-240 V  
 Frequentie 50-60 Hz

Lengte voedingskabel 1500 mm  
 Stekker Nee

## Opties niet inbegrepen

---

**Meegeleverde  
koolstoffilters** No  
**Afstandsbediening** No

**Schachtverlenging** No  
**Ventilatie outlet** No


---

## Compatibele Accessoires

---




**KITCEKBTMB**



**KITFCKBT**

1 stuk koolfilter voor KBT\* / KBCT\* modellen. Let op, niet regenererebaar. Hiervoor heeft u modelcode KITFCKBTR nodig.



**KITFCKBTR**

Regenereerbaar koolstoffilter geschikt voor alle KBT\* / KBCT\* modellen. Tot 12 keer uitwasbaar in de vaatwasser. Drogen kan op maximaal 90° voor 60 minuten. Afmetingen: 237,5(H)x245x10 mm

## Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken