

M 7240 TC

Inbouwmagnetron

in een perfect gecombineerd design met bediening op de bovenkant.



- Display met gewone tekst en sensorbediening – DirectSensor S
- Perfect ontdooien en koken – automatische programma's
- Veel ruimte – 46 l oveninhoud en 40 cm draaiplateau
- Bijzonder krachtige magnetron – 900 W
- Met één druk op de toets naar het doel – popcorn-functie

EAN: 4002516113218 / Materiaalnummer: 11099990 /
Oud Materiaalnummer: 24724040EU1

Algemene informatie	
Typeaanduiding model	M 7240 TC
Materiaalnummer fabrikant	11099990
EAN-nummer	4002516113218
Marketingklasse	Gold
Model en design	
PureLine	•
TopControl	•
Type en ontwerp van het apparaat	
Magnetron	•
Kleur apparaat	Roestvrij staal/Blank staal
Voordelen	
Warmhouden	•
Functies	
Magnetron	•
Automatische programma's	•
Bedieningsgemak	
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Popcorn-functie	•
Dagtijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering einde bereidingstijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Quick-magnetron	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie	
Nachtuitschakeling	•
Verbruik in uitstand in W	0,3
Verbruik in stand-bystand in W	0,8
Tijd tot automatische omschakeling naar uitstand in min.	20
Tijd tot automatische omschakeling naar stand-by in min.	20
Onderhoudscomfort	
Roestvrijstaal/CleanSteel-oppervlak	•
Roestvrijstalen ovenruimte	•
CleanGlass-deur	•
Veiligheid	
Vergrendeling	•
Veiligheidsschakelaar	•
Veiligheidsslot "Door"-aanwijzing	•
Technische gegevens	
Inhoud van de oven in l	46
Afmetingen (b x h x d) in mm	595 x 456 x 560
Ovenverlichting	1 led-spot
Draairichting deur	Onderkant
Diameter draaiplateau in cm	40,6

M 7240 TC

Inbouwmagnetron

in een perfect gecombineerd design met bediening op de bovenkant.



EAN: 4002516113218 / Materiaalnummer: 11099990 /
Oud Materiaalnummer: 24724040EU1

Ovenruimte in cm	23,2
Elektronisch gestuurd vermogen	•
Vermogensstanden magnetron in W	80 /150 /300 /450 /600 /750 /900
Magnetronvermogen maximaal in W	900
Nisbreedte in mm min.	562
Nisbreedte in mm max.	568
Nishoogte in mm min.	450
Nishoogte in mm max.	452
Nisdiepte in mm	550
Gewicht in kg	28,3
Ventilatie onafhankelijk van behuizing	•
Totale aansluitwaarde in kW	1,6
Spanning in V	220-240
Frequentie in Hz	50
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte aansluitkabel in m	2,10
Verlichting vervangen	Service
Meegeleverde accessoires	
Draaiplateau	1
Beschikbare displaytalen	
Beschikbare displaytalen via MultiLingua	[?][?][?][?][?][?][?], [?][?], [?] [?][?][?], deutsch, dansk, english, suomi, français, ελληνικά, italiano, [?][?][?], [?][?][?], hrvatski, bahasa malaysia, nederlands, norsk, polski, portugûês, română, русский, svenska, srpski, slovenčina, slovenščina, español, čeština, türkçe, українська, magyar

