

## iQ500, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm SR85E802LE



### Optionele accessoires

|             |                                         |
|-------------|-----------------------------------------|
| SZ34BI00    | Compensatiestrip rvs voor 45 cm         |
| SZ34DX14    | varioLade Pro vaatwassers 45cm retroFit |
| SZ72010     | Aquastopverlenging                      |
| SZ73000     | Afwashulpset                            |
| SZ73001     | Houder voor zilveren bestek             |
| SZ73010     | Klapscharnier                           |
| SZ73051EU : |                                         |
| SZ73300     | Glazenhouder                            |

Ultieme vaatwasser met verlicht interieur en flexibele korven, waarin al het servies gemakkelijk en comfortabel ingeruimd kan worden.

- ✓ varioSpeed Plus op afstand: je vaat tot wel drie keer zo snel schoon, ook wanneer je niet thuis bent.
- ✓ Slimline varioFlex Pro-korven: pas de hoogte van het bovenste rek en de vaatdragers aan en maak ruimte voor grotere items.
- ✓ emotionLight: verlicht je vaatwasser met rustgevend blauw.
- ✓ timeLight: de resterende tijd en de programmastatus geprojecteerd op je vloer.
- ✓ openAssist: perfect voor een greeploze keuken, te openen met een met een zacht duwtje.

### Uitrusting

#### Technische Data

|                                                            |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energieklasse <sup>1</sup> :                               | .....B                                                                                         |
| Energieverbruik per 100 cycli Eco-programma <sup>2</sup> : | .....51 kWh/100 cycli                                                                          |
| Aantal couverts:                                           | .....10                                                                                        |
| Waterverbruik Ecoprogramma <sup>3</sup> :                  | .....8.7 l                                                                                     |
| Programmaduur:                                             | .....3:55 uur                                                                                  |
| Geluidsniveau:                                             | .....44 dB(A) re 1 pW                                                                          |
| Geluidsniveaueklasse:                                      | .....B                                                                                         |
| Inbouw/vrijstaand:                                         | .....Inbouw                                                                                    |
| Hoogte van afneembaar bovenblad:                           | .....0 mm                                                                                      |
| Afmetingen apparaat (hxbxd):                               | .....815 x 448 x 550 mm                                                                        |
| Inbouwafmetingen (hxbxd):                                  | .....815-875 x 450 x 550 mm                                                                    |
| Diepte met 90° geopende deur:                              | .....1150 mm                                                                                   |
| In hoogte verstelbare pootjes:                             | .....Ja - alle vanaf voorzijde                                                                 |
| Maximaal instelbare hoogte:                                | .....60 mm                                                                                     |
| Verstelbare sokkel:                                        | .....Horizontaal en verticaal                                                                  |
| Nettogewicht:                                              | .....32.5 kg                                                                                   |
| Brutogewicht:                                              | .....34.4 kg                                                                                   |
| Aansluitvermogen:                                          | .....2400 W                                                                                    |
| Minimale smeltveiligheid:                                  | .....10 A                                                                                      |
| Spanning:                                                  | .....220-240 V                                                                                 |
| Frequentie:                                                | .....50; 60 Hz                                                                                 |
| Reparatie-index:                                           | .....9.3                                                                                       |
| Lengte elektriciteitsnoer:                                 | .....175 cm                                                                                    |
| Type stekker:                                              | .....Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd) |
| Lengte toevoerslang:                                       | .....165 cm                                                                                    |
| Lengte afvoerslang:                                        | .....205 cm                                                                                    |
| EAN-code:                                                  | .....4242003981214                                                                             |
| Type installatie:                                          | .....Volledig geïntegreerd                                                                     |



4 242003 981214

<sup>1</sup> Energie-efficiëntieklasse schaal van A tot G  
<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50 °C programma)

## iQ500, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 45 cm SR85E802LE

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse<sup>1</sup>: B
- Energie<sup>2</sup> / Water<sup>3</sup>: 51 kWh / 8.7 liter
- Capaciteit: 10 standaard couverts
- Programmaduur<sup>4</sup>: 3:55 (u:min)
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

#### Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Speed 60 °C, Speed 45 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, hygiënePlus, Speed on demand - varioSpeed Plus
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- autoOpen Dry en warmtewisselaar
- aquaSensor
- Home Connect via WiFi
- Add-On functies via Home Connect app: Silence on demand
- openAssist: voor greeploze keukens

#### Bediening / Gemak:

- metalTouch-Control (zwart)
- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Engels
- timeLight: projectie van resterende tijd op de vloer
- Digitale resttijdindicatie
- emotionLight: binnenverlichting
- Akoestisch signaal programma-einde

#### Comfort / Zekerheid:

- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in blauw
- retroFit: varioLade of 3 laadrek achteraf uit te rusten
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide-wieltjes op bovenste korf
- duoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Gekleurde anti-slip beschermstrips in bovenste korf
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Neerklapbare bordenhouders bovenkorf (3x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Kopjeshouder in bovenste korf
- Bestekkorf
- Kopjeshouder in onderkorf
- Bestekrek in bovenkorf
- Glazenhouder in onderkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop®: Siemens Huishoudapparaten garantie - een garantie in

geval van waterschade gedurende de levensduur van het apparaat

- Kinderbeveiliging: dubbel push-to-open
- Glasbeschermingssysteem
- Zelfreinigend filtersysteem met 3-voudig gegolfd filter

#### Toebehoren:

- Incl. roestvrijstalen decoratie strips
- Trechter voor zout
- Incl. dampbescherming voor werkblad

#### Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

<sup>1</sup> Schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G

<sup>2</sup> Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Duur van het programma Eco 50 °C

\* De diverse garantiemogelijkheden zijn te vinden op de garantiepagina.

iQ500, Volledig geïntegreerde  
vaatwasser, 45 cm  
SR85E802LE

Maatschetsen

Diagram showing the dimensions of the integrated dishwasher in millimeters. The main body dimensions are 550 mm width, 448 mm depth, and a height range of 815-875 mm. The cutout dimensions for the cabinet are 450 mm width and a height range of 815-875 mm. The base dimensions are 100 mm width and a height range of 53-89 mm. The minimum clearance at the top is 550 mm. The minimum clearance at the bottom is 90 mm, and the maximum clearance is 220 mm.

Afmeting in mm

Afmeting in mm

Diagram showing the top view of the dishwasher with dimensions in millimeters. The width is 450 mm. The depth is 1300 mm. The distance from the left side to the first connection point is 1600 mm. The distance from the first connection point to the second connection point is 1500 mm. The distance from the second connection point to the right side is 1300 mm. The distance from the left side to the right side is 3700 mm. The distance from the left side to the first connection point is 1500 mm. The distance from the first connection point to the second connection point is 1300 mm. The distance from the second connection point to the right side is 1600 mm. The distance from the left side to the right side is 3600 mm. The distance from the left side to the first connection point is 1500 mm. The distance from the first connection point to the second connection point is 1300 mm. The distance from the second connection point to the right side is 1600 mm. The distance from the left side to the right side is 3600 mm.

stopcontact  
( ) Waarde met verlengingsset